

DÉCAPANT PROFESSIONNEL



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : R800-POHF-2007-453W

PROPRIÉTÉS

Supprime les laitances de ciment dues au jointoiement sur terre cuite, grès cérame, grès émaillé, grès cérame grès étiré brut, briques, plaquette de pierre naturelle (du type pierre de bourgogne) et marbre non poli (effectuer un test préalable sur une chute).

Le décapant peut être dilué jusqu'à 1 vol. de produit pour 5 vol. d'eau.

Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille.

MODE D'EMPLOI

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage.

Sur grès, grès cérames, terres cuites, pierres naturelles et marbres non polis :

Mouiller votre sol avec de l'eau, étendre le produit puis broser à l'aide d'un balai brosse.

Laisser agir 3 à 4 minutes, puis éliminer le surplus à la raclette et rincer abondamment à l'eau claire.

Afin d'éviter les taches, traiter à l'anti-tache carrelage.

Sur murs de briques ou plaquettes terre cuite :

Mouiller les parties à nettoyer.

Étendre le produit puis frotter à l'aide d'une brosse dure ou un balai brosse.

Rincer à l'eau claire. Le nettoyage doit s'effectuer par surface de 2 m² en commençant par le bas, le rinçage se faisant de haut en bas.

Afin d'éviter l'encrassement de la façade, traiter à l'aide de notre hydrofuge de façade ou de notre hydrofuge siliconé.

Sur grès émaillés et faïence :

Diluer le produit de 1 à 3 fois son volume d'eau.

Étendre le puis frotter à l'aide d'une brosse dure ou un balai brosse. Rincer à l'eau claire.

CONSOMMATION

Marbres et pierres naturelles non polis : 1 litre pour 5 à 10 m² selon porosité et dilution.

Grès, grès cérames, terres cuites, briques et plaquettes : 1 litre pour 10 m² selon porosité.

Grès émaillés et faïence : 1 litre pour 20 à 40 m² selon dilution.

CONSEILS LORIAUX

Ne pas employer sur granito, marbres, carrelage ciment, pierres naturelles polis ce qui dépolirait le matériau.

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT



Loriaux SAS, 41 rue A. Parsy 59112 Annoeullin, FRANCE

Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Mail : contact@loriaux.fr - Site : loriaux.fr

S.A.S. Au Capital de 207.400€ - 315 107 441 R.C.S. Lille métropole - APE 2059Z - N°TVA : FR08315107441