

DÉCRASSANT CARRELAGE



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : 2910-ROT6-R005-283P

PROPRIÉTÉS

Récure, dégraisse, et rénove les carrelages encrassés.

Tous carrelages, pierre naturelle, marbre, carrelage ciment, tomme, terre cuite....

Grâce à son pouvoir nettoyant, il régénère les surfaces tout en éliminant l'encrassement des années dû aux traitements gras divers, ainsi qu'aux produits ménagers non appropriés.

MODE D'EMPLOI

Le Décrassant Rénovateur peut s'utiliser pur ou dilué d'une à deux fois son volume en eau selon l'encrassement.

Étaler le Décrassant Rénovateur sur le carrelage.

Brosser.

Laisser agir 10 à 15 mn.

Rebrosser puis ramasser à l'aide d'une raclette et rincer soigneusement à l'eau.

Si nécessaire renouveler l'opération.

CONSOMMATION

1 litre pour 5 à 10 m² environ selon l'encrassement.

CONSEILS LORIAUX

Attention le Décrassant Rénovateur ne permet pas :

- Le retrait des laitances de ciment voir le Décapant Voile de ciment Carrelage Emailé ou le Décapant laitance de ciment Carrelage non emailé
- L'enlèvement des taches profondément incrustées voir le Détachant spécial taches grasses ou le Détachant spécial taches colorées, seul le nettoyage d'un encrassement de surface est concerné.

Pour l'enlèvement des cires : utiliser notre Décirant Carrelage.

Afin de faciliter l'entretien, utiliser l'Imperméabilisant anti-tache ou l'ATL si votre carrelage est poreux.

CONDITIONNEMENT

- ☒ Colis de 6 x 1 L
 ☒ Colis de 4 x 5 L
 ☒ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

