LORIAUX
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1979

FICHE TECHNIQUE

02 ENTRETENIR / CARRELAGE

DÉTACHANT CARRELAGE TACHES GRASSES

Traitement localisé des taches d’huile et de graisse



PRÉPARATION
Prêt à l’emploi
Sans dilution

APPLICATION
Localisée
Sur la tache

MISE EN ŒUVRE
5 heures
Maintenir le tissu mouillé

01 PROPRIÉTÉS

Cible huiles, graisses, cirage et produits cosmétiques.

Application ponctuelle au tissu de coton blanc.

02 DESTINATION

Terre cuite, tomettes, marbre, pierre naturelle, grès cérame, grès cérame poli et grès étiré compatibles.

03 CONDITIONNEMENTS

200 ml · 1 L · 5 L
20 L (lot de 4 × 5 L)

04 MISE EN ŒUVRE

1 Tester
Effectuer un essai discret pour vérifier la tenue du support et de sa finition.

2 Imbiber
Recouvrir la tache d’un tissu de coton blanc et l’imbiber de produit pur.

3 Maintenir le contact
Garder le tissu mouillé pendant 5 heures en ajoutant du produit si nécessaire.

4 Laisser sécher
Laisser ensuite le tissu et le support sécher complètement. Évaluer le résultat après 2 à 3 jours ; renouveler si nécessaire.

5 Peintures et vernis
Environ 15 minutes suffisent généralement. Retirer le surplus au tissu. Renouveler la protection anti-tache après séchage si nécessaire.

Consommation indicative publiée : 500 ml pour 15 à 16 taches de 5 cm², selon la quantité absorbée.

Voir le produit sur loriaux.fr →

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION

Utiliser dans un lieu bien ventilé. Respecter l’étiquette et la FDS. Le traitement des taches grasses ne nécessite pas de rinçage.

LORIAUX SAS 41 rue Auguste Parsy · 59112 Annœullin · France
03 20 85 63 77 · contact@loriaux.fr · loriaux.fr