

HUILE BOIS EXOTIQUE



PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS

Protège, nourrit et entretient tous types de bois exotique.
Retarde le vieillissement dû aux intempéries et aux UV.
Idéal pour Terrasse, mobilier d'extérieur en bois, pont de bateau...

UFI : FM10-SOJS-Y004-QMEX

MODE D'EMPLOI

Agiter avant l'emploi.

Sur bois neuf :

Appliquer au pinceau sur toute la surface à traiter (**impérativement sèche**) en 3 couches maximum.
Laisser sécher 24 heures avant tout passage.

Sur bois ancien :

Dégriser la surface avant traitement.
Appliquer au pinceau sur toute la surface à traiter (**impérativement sèche**) en 2 couches maximum.
Laisser sécher 24 heures avant tout passage

CONSEILS LORIAUX

Ne jamais appliquer l'huile sur un bois non dégrisé.
Traiter sur bois sec uniquement.
Ce produit est exclusivement destiné au traitement des bois exotiques, autoclavés ou non.

CONSOMMATION

Environ 1 litre pour 10 m².

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

