

HYDROFUGE OLÉOFUGE FAÇADE



▲ PRÊT À L'EMPLOI

UFI : Produit non classé

PROPRIÉTÉS

Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures) 100% invisible à base de résine fluorée en base aqueuse.
Protège contre le gel. Non filmogène dans les matériaux, ne laisse aucune sur-épaisseur.
Laisse respirer le support. Évite l'apparition des mousses.
Sans solvant, sans silicone, sans odeur.
Effet perlant, bonne tenue au vieillissement

Idéal façade en briques, pierres reconstituées ou naturelles, murs de clôtures, béton, ciment, crépi hydraulique...
Toiture en tuile terre cuite ou et tout autres matériaux poreux.

MODE D'EMPLOI

Le traitement doit s'effectuer à une température supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
La surface doit être propre, saine, non peinte et humide.
Appliquer de préférence à l'aide d'un pulvérisateur de jardin (sans danger les joints et la flore) ou d'un rouleau en 2 couches minimum jusqu'à saturation.
Il est possible d'employer du Matériel professionnel (cuve sous pression à 1 bar maximum) ou Airless.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau savonneuse.

CONSOMMATION

La consommation varie en fonction de la porosité du mur : 1L de solution 3 à 6 m².

CONSEILS LORIAUX

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

