

HYDROFUGE

PLAQUETTES DE PAREMENT



▲ PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS

Hydrofuge et protège tous types de plaquettes, briquettes et pierres de parement.
L'hydrofuge peut également être utilisé pour protéger les façades et toitures.

Sans silicone. 100% invisible. Sans danger. Simplicité de pose.
Sans odeur. Sans solvant Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures).
Peut se poser sur un mur légèrement humide (sec au toucher).
Protège contre le gel. Non filmogène (pénètre dans les matériaux, ne laisse aucune sur-épaisseur).
Laisse respirer le support. Evite l'apparition des mousses et moisissures.
Effet perlant. Bonne tenue au vieillissement résiste au nettoyage Haute Pression à 130 bars (à 30 cm du support).

UFI : Produit non classé

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide.
Appliquer de préférence à l'aide d'un pulvérisateur type jardin (sans danger pour les joints et la flore) ou d'un rouleau en 2 couches minimum jusqu'à saturation.
Il est possible d'employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ) ou Airless.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau savonneuse.

CONSOMMATION

Variable selon la porosité du support : 1 L pour 3 à 8 m².

CONSEILS LORIAUX

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

