

HYDROJOINT

ADJUVANT HYDROFUGE



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : Produit non classé

PROPRIÉTÉS

L'Hydrojoint est un adjuvant spécialement conçu pour **imperméabiliser et protéger dans la masse les joints** soumis à des conditions particulièrement difficiles et leur assurer une protection optimale et durable.

Il est adapté pour les joints de salle de bain, douche, plan de travail de cuisine, sol ou mural (intérieur et extérieur).

L'Hydrojoint n'altère aucunement la couleur du joint, il ne craquelle pas dans le temps et facilite la mise en oeuvre et le lissage du joint.

MODE D'EMPLOI

L'hydrojoint est prêt à l'emploi.

L'hydrojoint doit être mélangé au ciment joint sans addition d'eau.

Appliquer le mélange obtenu comme indiqué par le fabricant du joint et laisser sécher.

CONSOMMATION

Respecter les proportions du fabricant.

1 litre pour 6 à 8 m² environ selon épaisseur et largeur du joint.

CONSEILS LORIAUX

L'hydrojoint est destiné à imperméabiliser vos joints de carrelage pendant la pose. Si vos joints sont déjà réalisés, nous vous proposons notre **Imperjoint**.

Attention l'utilisation répétée de produit contenant de l'acide (ex. Anti-calcaire) risque d'altérer le traitement.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L

✓ Colis de 4 x 5 L

✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

