

IMPERJOINT

PROTECTION JOINTS



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : Produit non classé

PROPRIÉTÉS

Protège les joints contre les salissures et l'encrassement.

Il est adapté pour les joints de salle de bain, douche, plan de travail de cuisine, sol ou mural (intérieur et extérieur).

L'Imperjoint n'altère aucunement la couleur du joint.

MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi.

Appliquer le produit sur les joints propres en 2 passes espacées d'une heure. Si nécessaire, nettoyer au préalable avec le **RÉNOVATEUR NETTOYANT SPÉCIAL JOINT**.

Laisser sécher pendant 5 jours et vérifier la bonne étanchéité de ceux-ci en y versant un peu d'eau. Si l'eau pénètre, renouveler l'opération jusqu'à l'obtention de l'hydrofugation.

L'**IMPERJOINT** est formulé en base aqueuse, le temps de séchage et l'efficacité optimale du produit nécessitent 5 jours.

CONSOMMATION

500 ml pour 215 m linéaires environ.

Soit 5 m² environ pour un 5 cm x 5 cm

Soit 10 m² environ pour un 10 cm x 10 cm

Soit 16 m² environ pour un 15 cm x 15 cm

CONSEILS LORIAUX

L'Imperjoint est destiné à imperméabiliser vos joints de carrelage après la pose. Si vos joints ne sont pas encore réalisés, nous vous proposons l'**Hydrojoint** Adjuvant Hydrofuge.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L

✓ Colis de 4 x 5 L

✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

