IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHES

SPÉCIAL CARRELAGE

RENFORCÉ



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : Produit non classé

PROPRIÉTÉS

Protège votre carrelage ou autre revêtement contre les taches de toutes natures (huile, eau, graisse, apéritif, produits ménager...).
Pour tous supports, verticaux ou horizontaux : Grès cérame, terre cuite, tommette, pierre naturelle, marbre non poli, joint ciment, margelle de piscine, pavé auto-bloquant...

- Laisse respirer votre carrelage et ne modifie aucunement son aspect.
- Supprime l'humidité et les dégradations causées par le gel.
- Formule renforcée par rapport à notre Imperméabilisant Carrelage.

MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi. L'application doit se faire sur matériaux propres (sans laitance de ciment, voir nos décapants) d'aspect sec au toucher et débarrassés définitivement d'efflorescence ou salpêtre.

A titre indicatif, sur sols neufs, il est conseillé d'attendre, avant de traiter :
2 à 3 semaines sur les grès cérames,
4 à 8 semaines sur terres cuites (selon principe de pose).

L'application peut être effectuée au moyen de pulvérisateur, pinceau, rouleau. Le matériel doit être propre et sec.

Appliquer une couche à **saturation d'imperméabilisant** (aspect mouillé).
6h à 24 h après (en fonction des conditions climatiques) une seconde couche devra être appliquée.
Passer chaque couche à **saturation** (aspect mouillé).

CONSOMMATION

Terre cuite : 1 litre pour 3 à 8 m^2
Grès cérame : 1 litre pour 10 à 20 m^2
Ces consommations sont extraites d'une moyenne, et ne sont données qu'à titre indicatif

CONDITIONNEMENT

☑ Colis de 6 x 1 L ☑ Colis de 4 x 5 L ☑ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

Loriaux SAS, 41 rue A. Parsy 59112 Annoeullin, FRANCE
Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Mail : contact@loriaux.fr - Site : loriaux.fr
S.A.S. Au Capital de 207.400€ - 315 107 441 R.C.S. Lille metropole - APE 2059Z - N°TVA : FR08315107441