

NETTOYANT JANTES PRO CONCENTRÉ



À DILUER : 1 vol. de produit pour 5 vol. d'eau

UFI : KR20-COHX-X00K-A20S

PROPRIÉTÉS

Nettoyant jantes professionnel concentré idéal station de lavage.
Produit concentré : 1 L de produit à diluer dans 5 L d'eau du robinet ou distillée.
Spécial jantes alliages peintes ou vernies, enjoliveurs plastiques.

Liquide incolore
Odeur : inodore
Densité à 20°C : 1
PH à 20°C : <2

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit à raison de 1 litre pour 5 litres d'eau.

Vaporiser ou appliquer le nettoyant jantes à l'aide d'une petite brosse sur roue sèche de bas en haut.
Laisser agir environ 1 à 2 mn et rincer au jet sous haute pression.

Il peut être utilisé par pulvérisations sous forme de brouillard, par jet automatique en machine ou par toutes applications manuelles.

Suivant certains cas de salissures, il est conseillé d'observer une pause de réaction, temps nécessaire à la pénétration du produit, variant de 2 à 5 mn.

L'utilisation d'une petite brosse peut être nécessaire sur des jantes très encrassées ainsi que pour les parties difficiles d'accès.

IMPORTANT : Ce produit doit s'utiliser sur des roues vernies (alliage peint). Dans les autres cas, faire un essai préalable sur une petite surface non apparente.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

