

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE



PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS

Notre primaire d'accrochage est une dispersion aqueuse de styrène butadiène.
Il permet de préparer les supports avant la pose de ragréage de sols ou colles à carrelage.
Il permet de réguler la porosité des fonds, fixer les résidus de poussières, éviter le bullage et favoriser l'adhérence des ragréages et béton.

Ce primaire s'utilise sur sols et murs intérieurs et sur sols extérieurs : chapes et dalles en béton, chapes anhydrite, enduits ciment, béton cellulaire, carreaux de plâtre...

Coloris : blanc
Densité : 1,01 (±0,1)

UFI : Produit Non Classé

MODE D'EMPLOI

Ré-homogénéiser avant utilisation.
Appliquer le PRIMAIRE D'ACCROCHAGE en une couche de 120 à 250 g/m² avec un rouleau laine, laisser sécher 2 h minimum.

Délai minimum de recouvrement : 2 à 4 h
Délai maximum de recouvrement : 72 h
Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

Consommation moyenne : 200 g/m².

CONSEILS LORIAUX

Ne pas laisser à la des enfants. Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

CONDITIONNEMENT

☒ Colis de 6 x 1 L ☒ Colis de 4 x 5 L ☒ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

